

- 21 BETONWERK
- 21.81 ISOLATIE
- 21.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
1. XPS-SCHUIMPLAAT (BRL 1301+w06)
 Fabrikaat: DOW Benelux N.V.
 Type: FLOORMATE 200-A.
 Materiaal: (H)CFK-vrij geproduceerd blauw,
 geëxtrudeerd polystyreen hardschuim.
 Dikte (mm): 30/40/50/60/80/100.
 Breedte (mm): 600.
 Lengte (mm): 1200.
 Kanten: recht.
 Vlamuitbreidingsklasse (NEN 6065+w97): 2.
 Drukvastheid (N/mm²): 0,2.
 Dampdiffusieweerstandsgetal (μ): 180-120.
 Toebehoren:
 - bevestigingsmiddelen, verzinkt.
 - scheidingslaag: PE-folie
 XPS-schuimplaten leveren onder
 KOMO-attest-met-productcertificaat.
- .01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
 ()
 De vloerisolatie op constructievloer boven
 kruipruimte t.p.v.