

- 21                                    BETONWERK
- 21.81                                ISOLATIE
- 21.81.11-d                        ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0.   ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
1.   XPS-SCHUIMPLAAT (BRL 1301+w06)  
      Fabrikaat: DOW Benelux N.V.  
      Type: FLOORMATE 200-SL-X.  
      Materiaal: (H)CFK-vrij geproduceerd blauw,  
      geëxtrudeerd polystyreen hardschuim.  
      Dikte (mm): 60/70/80/100.  
      Breedte (mm): 600.  
      Lengte (mm): 1200.  
      Kanten: recht.  
      Vlamuitbreidingsklasse (NEN 6065+w97): 2.  
      Drukvastheid (N/mm<sup>2</sup>): 0,2.  
      Dampdiffusieweerstandsgetal ( $\mu$ ): 150-120.  
      Toebehoren:  
      - bevestigingsmiddelen, verzinkt.  
      - scheidingslaag: PE-folie  
      XPS-schuimplaten leveren onder  
      KOMO-attest-met-productcertificaat.
- .01                                VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN  
      (                            )  
      De vloerisolatie direct op grond t.p.v. .... .