

- 33 DAKBEDEKKINGEN
- 33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG
- 33.32.14-c ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOF SCHUIM PLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN  
Los gelegd.  
- patroon: halfsteens.
1. XPS-SCHUIM DAKPLAAT (BRL 1309+w07)  
Fabrikaat: Dow Benelux N.V.  
Type: FLOORMATE 500.  
Materiaal: geëxtrudeerd polystyreen.  
Vlakke plaat.  
Dikte (mm): 40/50/60/80/100/120.  
Breedte (mm): 600.  
Lengte (mm): 1250.  
Kanten: sponning.  
Vlamuitbreidingsklasse (NEN 6065+w97): 2.  
Vlamoverslagklasse (NEN 6065+w97): 1.  
Drukvastheid (N/mm<sup>2</sup>): 0,500.  
Toebehoren:  
- scheidingslaag: PE-folie  
XPS-schuim dakplaten leveren onder  
KOMO-attest-met-productcertificaat.
- .01 PLAT DAK  
( )  
De isolatie volgens omgekeerd dak-principe t.p.v.  
.....
- 33.38 OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN
- 33.38.21-a BALLAST/DAKAANKLEDING, BETONTEGEL
0. BALLAST/DAKAANKLEDING, TEGELS  
Tegelgewicht (kg/m<sup>2</sup>): .. ...  
Op tegel dragers aangebracht.
1. DAKTEGEL (BRL 2315+w08)
- .01 PLAT DAK  
( )  
De ballastlaag op isolatie t.b.v. omgekeerd dak  
t.p.v. ....