

- 33 DAKBEDEKKINGEN
- 33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG
- 33.32.14-1 ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOF SCHUIM PLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
Los gelegd.
- patroon: halfsteens.
1. XPS-SCHUIM DAKPLAAT (BRL 1309+w07)
Fabrikaat: Dow Benelux N.V.
Type: ROOFMATE LG-X.
- combinatie isolatieplaat/ballastlaag.
Materiaal: combinatie geëxtrudeerd polystyreen/vezelgewapend beton.
Vlakke plaat.
Dikte (mm): 50/60/80/100/120 ..+10.
Breedte (mm): 600.
Lengte (mm): 1200.
Kanten: lange zijden messing en groef.
Vlamuitbreidingsklasse (NEN 6065+w97): 2.
Vlamoverslagklasse (NEN 6065+w97): 1.
Drukvastheid (N/mm²): 0,300.
Wateropname (%): < 0,2.
Elasticiteitsmodulus (N/mm²): 12.
XPS-schuim dakplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
- .01 PLAT DAK
()
De isolatie volgens omgekeerd dak-principe t.p.v.
.....