

- 33 DAKBEDEKKINGEN
- 33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG
- 33.32.14-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOF SCHUIM PLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
Los gelegd.
- patroon: halfsteens.
1. XPS-SCHUIM DAKPLAAT
Fabrikaat: Dow Benelux N.V.
Type: ROOFMATE SL-X.
Materiaal: geëxtrudeerd polystyreen.
Vlakke plaat.
Dikte (mm): 60/70/80/90/100/120/140/160/180/200.
Breedte (mm): 600.
Lengte (mm): 1250.
Kanten: sponning.
Vlamuitbreidingsklasse (NEN 6065+w97): 2.
Vlamoverslagklasse (NEN 6065+w97): 1.
Drukvastheid (N/mm²): 0,300.
- .01 PLAT DAK
()
De isolatie volgens omgekeerd dak-principe t.p.v.
.....
- 33.38 OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN
- 33.38.21-b BALLAST/DAKAANKLEDING, BETONTEGEL
0. BALLAST/DAKAANKLEDING, TEGELS
Tegelgewicht (kg/m²):
Op tegel dragers aangebracht.
1. DAKTERRASTEGEL
Toebehoren:
- tegel drager.
- .01 TERRASDAK
()
De dakaankleding op isolatie omgekeerd dak t.p.v.
.....