

## STABUcode Tekst

**23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN**

**23.70 BEKLEDINGS- EN AFDEKKINGSELEMENTEN**

**23.70.90-a GEÏSOLEERDE KANTPLANK**

**Distributeur:** Blauwplaat B.V. Deventer.

**Type:** Styrock (lichtgewicht kantplank).

**Materiaal:**

- Toplaag: lichtgewicht cementgebonden sandwichplaat met lichte toeslagstoffen  
Kleur toplaag: cementgrijs / antraciet
- Isolatie: HCFC-vrije blauwe XPS, Styrofoam\*

**Afmeting (mm):**

- lengte 1200
- dikte 15 mm toplaag + 50/100/... mm blauwe XPS isolatie.

**Randafwerking:**

- sponning aan de korte zijde.

**Toebehoren:**

- siliconenkit. (opm.: bij verlijming onder een steenachtige doppel)

## **4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN**

**Undersabeling:**

- met specie. (opm.: bij toepassing onder kozijnen)

**Bevestiging:**

- met cementgebonden tegellijm tegen de gestorte betonvloer. (opm.: bij toepassing onder gevelsystemen)
- Als verloren bekisting (opm.: indien Styrock aan de betonvloer meegestort kan worden), de Styrock dient over de volle lengte te worden gesteund tijdens het storten.

## **01 KANTPLANK**

- De geïsoleerde kantplanken t.p.v. ...., als aangegeven op detaillering/tekening.

\*Handelsmerk van The Dow Chemical Company

01/01/09