

22	METSELWERK
22.83	ISOLATIE
22.83.13-c	ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
	0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
	1. XPS-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13164+c06) Fabrikaat: Dow Benelux N.V. Type: WALLMATE WB-A. Materiaal: (H)FCK-vrij geproduceerd blauw, geëxtrudeerd polystyreen hardschuim. Drukvastheid (N/mm <sup>2</sup> ): 0,30. Dampdiffusieweerstand ( $\mu$ ): 180-110. Brandgedrag (klasse): 2. Dikte (mm): 30/40/50/60/80/100/120. Breedte (mm): 600. Lengte (mm): 1250. Randafwerking: recht. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.
.01	BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD ( ) Isolatie binnenzijde binnenspouwblad, t.p.v. ....
40	STUKADOORWERK
40.40	PLEISTERWERK
40.40.20-a	PLEISTERWERK
	0. PLEISTERWERK
	5. PLEISTERMORTEL
.01	BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD ( ) Afwerking isolatieplaten t.p.v. binnenzijde binnenspouwblad.