

37	NA-ISOLATIE
37.30	ISOLATIE-ELEMENTEN
37.30.99-a	NA-ISOLATIE ELEMENT, KOUDEBRUGGEN
0.	VERWERKING GEVELISOLATIEPLATEN Partieel gehecht.
1.	XPS-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13164+c06) Fabrikaat: Dow Benelux N.V. Type: WALLMATE WB-A. Materiaal: (H)FCK-vrij geproduceerd blauw, geëxtrudeerd polystyreen hardschuim. Drukvastheid (N/mm ²): 0,30. Dampdiffusieweerstand (μ): 180-110. Brandgedrag (klasse): 2. Dikte (mm): 30/40/50/60/80/100/120. Breedte (mm): 600. Lengte (mm): 1250. Randafwerking: sponning. Oppervlakteafwerking: geprofileerd. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen.
.01	BINNENWAND () Na-isolatie t.p.v. koudebruggen t.p.v.
40	STUKADOORWERK
40.40	PLEISTERWERK
40.40.20-b	PLEISTERWERK
0.	PLEISTERWERK
5.	PLEISTERMORTEL
.01	BINNENWAND () Na-isolatie t.p.v. koudebruggen t.p.v.