

Technische fiche **GUTEX**® kleefstelsysteem



Het **GUTEX kleefstelsysteem** bestaat uit de GUTEX kleefband en GUTEX fixatief voor het waterdicht verkleven van de aansluitingen met GUTEX onderdakplaten.

GUTEX Primer

Technische Daten:	GUTEX primer
Inhoud:	1 liter
Verpakking:	6 stuks/doos
Bewaartermijn:	2 jaar, koel en droog
Materiaal:	acrylpolymeer
Oplosmiddel:	water
Verwerkingstemperatuur:	-10°C tot + 45°C
Temperatuurbestendig:	-40°C tot +90°C
Verbruik:	circa 1 liter/rol GUTEX kleefband
Veiligheidsvoorschriften:	Zie veiligheidsfiche

GUTEX kleefband

Technische Daten:	GUTEX kleefband
Breedte:	150 mm
Lengte:	30 m
Verpakking:	2 rollen/doos
Bewaartermijn:	2 jaar
Stockage:	koel en droog
Materiaal:	Kleefstof: Reinacrylkleefstof, zonder hars, oplosmiddel en formaldehyde Drager: speciaal vlies uit PP wapeningslaag; gesiliconiseerd papier
Temperatuurbestendig:	≥ -10°C
Temperatuurbeständigkeit:	-40°C tot +90°C

Toepassingsgebied:

Voor het afkleven van aansluitingen met GUTEX onderdakplaten zowel in dak- en wandtoepassingen. Bv. schoorsteen, dakvenster, noordboom, dak- en muurdoorboringen, venster-aansluitingen, ...

Geschikte ondergronden:

- ondergronden moeten droog, stofvrij en vetvrij zijn
- houtvezelplaten
- hout
- baksteen, pleister, gipskartonplaten en gipsvezelplaten

Oppervlakken die bestaan uit metaal, PE, PA en PP moeten niet met primer voorbehandeld worden.

Eigenschappen GUTEX primer:

- oplosmiddelvrij
- diep indringvermogen, zeer goede bevestiging op de ondergrond
- toepassing ook op een licht vochtige ondergrond
- verwerking ook bij vorst mogelijk

Eigenschappen GUTEX kleefband:

- extreem sterk en verouderingsbestendige kleefkracht (labo getest)
- watervast
- hoge soepelheid, makkelijk plooibaar
- 3 maand in open lucht mogelijk

GUTEX Service:

- Voor technische vragen wendt u tot GUTEX België op de infolijn: 051/65 85 97 of fax: 051/43 69 98
e-mail: jo.maebe@gutex.de



- Verdere info vindt u op de site www.wonenennatuur.be of rechtstreeks via de site www.gutex.de

Verwerking:

GUTEX primer



- GUTEX primer wordt met een borstel aangebracht. Bij zeer sterk zuigende ondergronden wordt een optimaal resultaat bekomen door een tweede laag primer aan te brengen.
- GUTEX primer markeert de behandelde oppervlakte licht. Daardoor is het bij de verwerking aangewezen eerst af te toetsen of een zone voorbehandelt moet worden.
- GUTEX kleefband kan direct op de vochtige GUTEX primer gekleefd worden

GUTEX kleefband



- De kleefband moet spanningsvrij en plooienvrij gekleefd worden
- Bij aansluitingen aan schoorstenen, dakvensters of kiel wordt aangeraden om eerst de 1ste helft van de kleefband op de voorbehandelde GUTEX onderdakplaat netjes tot aan de knik te kleven, daarna de andere helft van de beschermfolie verwijderen en zorgvuldig kleven.
- Aansluitend de kleefband krachtig aandrukken met een wals of een houten spatel.

Drukfouten, veranderingen en vergissingen voorbehouden. Deze technische voorschriften zijn gebaseerd op de huidige ontwikkelingsfase van onze producten en verliest bij het verschijnen van een nieuwe versie zijn geldigheid.

De toepassing van onze producten is in sommige uitzonderlijke gevallen niet mogelijk. Voor garantie en aansprakelijkheid lees aandachtig onze algemene gebruiksvoorschriften.



DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

GUTEX Holzfaserplattenwerk, Gutenberg 5, D-79761 Waldshut-Tiengen, Tel.: ++(0)7741/6099-0, Telefax ++(0)7741/6099-57, www.gutex.de, e-mail: info@gutex.de