

veiligheidsinformatieblad

volgens richtlijn 91/155/EEG

datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

* 1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

Informatie over het produkt

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / -UDM 2 S Komp. A

Veiligheidsspecificatieblad-nr.: 05050330-1024a/2

Toepassing van de stof / van de bereiding Bitumenafdichting

Fabrikant/leverancier:

Heidelberger Bauchemie GmbH

Marke DEITERMANN

Postfach 1165

D-45702 Datteln

LEVERANCIER:

Kiwitz Megchelen B.V.

Postbus 8

7080 AA Gendringen

Tel.: 0049-2363/399-0

Fax.: 0049-2363/399-354

Tel.: 0315-270-620

Fax : 0315-270-621

Inlichtingen in noodsituatie:

Deitermann

Tel.: 0049-2363399250

NVIC (Nationaal Vergiftiging Informatie Centrum)*:

Tel.: 030-2748888

(*Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging)

* 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische karakterisering

Beschrijving: Bitumenemulsie

Gevaarlijke inhoudstoffen: vervalst

* 3 Identificatie van de gevaren

gevaaromschrijving: Geen gevaarlijke stof volgens EEG-bereidingsrichtlijn.

speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:

Het product moet geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

Classificatiesysteem:

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

* 4 Eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter opzoeken.

Na oogcontact:

Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water

afspoelen en dokter raadplegen.

Na inslikken:

Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp

raadplegen.

Informatie voor de arts: geen

NL

(Vervolg op blz. 2)

veiligheidsinformatieblad

volgens richtlijn 91/155/EEG

datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / -UDM 2 S Komp. A

(Vervolg op blz. 1)

* 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen: Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

Speciaal gevaar van de kant van de stof, zijn verbrandingsprodukten of de gassen die ontstaan:

Na verdampen van het water onder omstandigheden vorming giftige gassen mogelijk, zoals b.v.:

Koolmonoxyde (CO)

Zwavelwaterstof (H₂S)

speciale beschermende kleding: Afstemmen op de brand in de omgeving

* 6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:

Persoonlijke beschermingskleding dragen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Maatregelen ter bescherming van het milieu:

Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.

Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.

Procedure voor het reinigen/opnemen:

Mechanisch opnemen.

Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen.

Aanvullende gegevens: Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

* 7 Hantering en opslag

Handling:

Informatie m.b.t. veilig hanteren:

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Opslag:

Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Enkel in niet geopend origineel vat bewaren.

Op een koele plaats bewaren.

Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:

Verwijderd houden van eet- end drinkwaren.

Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.

Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Droog bewaren.

Beschermen tegen bevriezing.

Tegen hitte en directe zonnestrallen beschermen.

Aanbevolen opslagtemperatuur 5-30°C

Opslagklasse: Opslaan in overeenstemming met CPR 15-1 en 15-2.

* 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

(Vervolg op blz. 3)

veiligheidsinformatieblad

volgens richtlijn 91/155/EEG

datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / -UDM 2 S Komp. A

(Vervolg op blz. 2)

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

CAS-Nr.	Benaming van de stof	%	soort	waarde-eenheid
8052-42-4	asfalt			
MAC	5 mg/m ³			
1332-58-7	Aluminiumsilikathydrat			
MAC	10 mg/m ³			
	zie bijl. 3			

Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.

Handbescherming:

Veiligheidshandschoenen.

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

Handschoenmateriaal

Handschoenen uit rubber

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

Oogbescherming: Veiligheidsbril

Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende arbeidskleding

* 9 Fysische en chemische eigenschappen

Algemene gegevens

Vorm:	pasteus
Kleur:	zwart
Reuk:	karacteristiek

Toestandsverandering

Kookpunt/kookpuntbereik:	100°C (DIN)
---------------------------------	-------------

Vlampunt:	niet bruikbaar
------------------	----------------

Zelfontsteking:	Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
------------------------	--

Ontploffingsgevaar:	Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
----------------------------	---

Dampdruk bij 20°C:	23 hPa ((Wasser))
---------------------------	-------------------

Dichtheid bij 20°C:	1 g/cm ³ (DIN 51757)
----------------------------	---------------------------------

Stortgewicht:	Niet van toepassing.
----------------------	----------------------

(Vervolg op blz. 4)

veiligheidsinformatieblad

volgens richtlijn 91/155/EEG

datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / -UDM 2 S Komp. A

(Vervolg op blz. 3)

Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:	
Water:	volledig mengbaar
pH-waarde bij 20°C:	9,5-10 (DIN 19261)
Viscositeit	
dynamisch:	Niet vastgesteld.
kinematisch:	Niet vastgesteld.
Demulgatietoets v. oplosmiddel:	Niet van toepassing.
Oplosmiddelgehalte:	
Organisch oplosmiddel:	0,0 %
Verdere inlichtingen:	Geen.

* 10 Stabiliteit en reactiviteit

Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
Gevaarlijke reacties Reacties met sterke oxydatiemiddelen.
Gevaarlijke ontledingsproducten:
 Zwavelwaterstof
 Koolmonoxyde
 koolwaterstoffen 10.3/16 Waterstof

* 11 Toxicologische informatie

Acute toxiciteit:
Primaire aandoening:
op de huid: Huidirritatie door vetonttrekking mogelijk.
aan het oog: Lichte irriterende werking
Overgevoeligheid: geen sensibiliserend effect bekend
Aanvullende toxicologische informatie:
 Het produkt is op grond van het berekeningspro cé dé van de algemene classificatie-richtlijnen voor toebereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig.
 Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van onze ervaring en de ons bekende informaties geen schadelijke effecten op de gezondheid

* 12 Milieu-informatie

Gegevens m.b.t. eliminatie (persistentie en afbreekbaarheid):
Verdere informatie: Het produkt is biologisch matig afbreekbaar. (7d:>50%)
ecotoxische effecten:
Opmerking:
 Het produkt bevat stoffen die in oppervlaktewateren sterke vertroebelingen veroorzaken.
Algemene informatie: Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

NL

(Vervolg op blz. 5)

veiligheidsinformatieblad

volgens richtlijn 91/155/EEG

datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / -UDM 2 S Komp. A

(Vervolg op blz. 4)

13 Instructies voor verwijdering

Produkt:**Aanbeveling:**

Moet met inachtneming van de bepalingen m.b.t. speciaal afval na een voorbehandeling bij een hiervoor erkende stortplaats voor speciaal afval afgeleverd worden.

Afvalstof-sleutelnummer:

Het bepalen van het afvalstroomnummer dient in overleg met de afvalverwerker (volgens de Europese afvalcatalogus-Eural code) te gebeuren.

Niet gereinigde verpakkingen:**Aanbeveling:**

Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden; ze kunnen vervolgens na adequate reiniging opnieuw gebruikt worden.

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE (grensoverschrijdend/binnenland):

ADR/GGVS/E klasse: -

Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-klasse: -

Marine pollutant: Neen

Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:

ICAO/IATA-klasse: -

Transport/verdere gegevens: Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.

* 15 Wettelijk verplichte informatie

Kenmerking volgens EEG-richtlijnen:

Het produkt is niet kenmerkingsplichtig op grond van het berekeningsprocédé van de "Algemene indelingsrichtlijnen voor toebereidingen der EG" in de laatste geldige redactie.

Het produkt moet niet volgens de EG-richtlijnen/de GefStoffV worden gekenmerkt.

16 Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Blad met gegevens van de afgifte-sector Afdeling veiligheid, milieu & managementsystemen (VMM)
contact-persoon: Herr Wissmann Tel.: +49-2363/399-210

* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

veiligheidsinformatieblad

volgens richtlijn 91/155/EEG

datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

*

1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

Informatie over het produkt

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / - UDM 2 S Komp. B

Veiligheidsspecificatieblad-nr.: 05050330-1024b/10

Toepassing van de stof / van de bereiding Toeslagstof voor mortel

Fabrikant/leverancier:

Heidelberger Bauchemie GmbH

Marke DEITERMANN

Postfach 1165

D-45702 Datteln

LEVERANCIER:

Kiwitz Megchelen B.V.

Postbus 8

7080 AA Gendringen

Tel.: 0049-2363/399-0

Fax.: 0049-2363/399-354

Tel.: 0315-270-620

Fax : 0315-270-621

Inlichtingen in noodsituatie:

Deitermann

Tel.: 0049-2363399250

NVIC (Nationaal Vergiftiging Informatie Centrum)*:

Tel.: 030-2748888

(*Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging)



*

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische karakterisering

Beschrijving: Kant en klare mortel met portlandcement

Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 65997-16-2 EINECS: 266-045-5	Calcium aluminat clinker	 Xi; R 38-41	> 50%
CAS: 65997-15-1 EINECS: 266-043-4	cement, portland, chemicaliën	 Xi; R 38-41-43	10 - 25%

aanvullende gegevens:

De bereiding is "chromaatarm" in de zin van TRGS 613, zodat de aanduiding met R 43 vervalt.

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

*

3 Identificatie van de gevaren

gevaaromschrijving:



Xi Irriterend

speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:

Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

R 38 Irriterend voor de huid.

R 41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

Produkt bevat cement en reageert met water sterk alkalisch; daarom huid en ogen beschermen.

Classificatiesysteem:

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

-NL-

(Vervolg op blz. 2)

veiligheidsinformatieblad

volgens richtlijn 91/155/EEG

datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / - UDM 2 S Komp. B

(Vervolg op blz. 1)

* 4 Eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Verwijder de bij het ongeval betrokken personen onmiddellijk uit de gevarezone. Als de patiënt onwel is, consulteer dan een arts en overleg dit informatieblad.

Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter opzoeken.

Na oogcontact:

Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.

Na inslikken:

Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.

* 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen: Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

speciale beschermende kleding: Afstemmen op de brand in de omgeving

* 6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:

Persoonlijke beschermingskleding dragen.

Stofvorming vermijden.

Maatregelen ter bescherming van het milieu: Mag niet in riolering of afvalwater terecht komen.

Procedure voor het reinigen/opnemen:

Mechanisch opnemen.

Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen.

Aanvullende gegevens:

Wordt hard na contact met water na 6 tot 6 uur en kan daarna als bouwafval worden verwijderd.

* 7 Hantering en opslag

Handling:

Informatie m.b.t. veilig hanteren:

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

Stofvorming vermijden.

Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

Opslag:

Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Op een koele plaats bewaren.

Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:

Niet bewaren met zuren.

Verwijderd houden van eet- end drinkwaren.

Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

Tegen luchtvochtigheid en water beschermen.

Droog bewaren.

Aanbevolen opslagtemperatuur 5-30°C

(Vervolg op blz. 3)

veiligheidsinformatieblad

volgens richtlijn 91/155/EEG

datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / - UDM 2 S Komp. B

(Vervolg op blz. 2)

Opslagklasse: Opslaan in overeenstemming met CPR 15-1 en 15-2.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

CAS-Nr.	Benaming van de stof	%	soort	waarde-eenheid
65997-15-1	cement, portland, chemicaliën			
MAC	10 mg/m ³ zie bijl. 3			

Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Na het bewerken van het produkt een hervettende huidcrème gebruiken.

Ademhalingsbescherming:

Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.

Filter P2.

Handbescherming:

Veiligheidshandschoenen.

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

Handschoenmateriaal

Handschoenen uit rubber

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbril

Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende arbeidskleding

9 Fysische en chemische eigenschappen

Algemene gegevens

Vorm:	vast
Kleur:	grijs
Reuk:	karakteristiek

Toestandsverandering

Smeltpunt/smeltbereik:	niet bepaald
-------------------------------	--------------

Vlampunt:	niet bruikbaar
------------------	----------------

(Vervolg op blz. 4)

veiligheidsinformatieblad

volgens richtlijn 91/155/EEG

datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / - UDM 2 S Komp. B

(Vervolg op blz. 3)

Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):	De stof is niet ontvlambaar
Zelfonsteking:	Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
Ontploffingsgevaar:	Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
Dampdruk:	Niet van toepassing.
Dichtheid:	Niet van toepassing.
Stortgewicht bij 20°C:	1400 kg/m ³
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:	
Water bij 20°C:	1,5 g/l Cement
pH-waarde bij 20°C:	>12,0 (DIN 19261) in verbinding met water
Viscositeit	
dynamisch:	Niet van toepassing.
kinematisch:	Niet van toepassing.
Oplosmiddelgehalte:	
Organisch oplosmiddel:	0,0 %
Gehalte aan vaste bestanddelen:	100,0 %
Verdere inlichtingen:	Geen.

* 10 Stabieleit en reactiviteit

Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
Gevaarlijke reacties
 Reacties met lichtmetalen bij de aanwezigheid van vochtigheid, onder vorming van waterstof.
Gevaarlijke ontledingsprodukten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

* 11 Toxicologische informatie

Acute toxiciteit:
Primaire aandoening:
op de huid: Prikkelend effect en de slijmvliezen
aan het oog: sterk prikkelend effect met gevaar voor ernstige oogbeschadiging
Overgevoeligheid: geen sensibiliserend effect bekend
Aanvullende toxicologische informatie:
 Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
 Irriterend

* 12 Milieu-informatie

Gegevens m.b.t. eliminatie (persistentie en afbreekbaarheid):
 Dit product is volgens de huidige ervaringen inert en niet afbreekbaar.
ecotoxische effecten:
Opmerking:
 Het produkt bevat stoffen die in oppervlaktewateren sterke vertroebelingen veroorzaken.
 Het produkt bevat stoffen die een lokale pH-verandering veroorzaken en daardoor een schadelijke invloed op vissen en bacteriën hebben.

(Vervolg op blz. 5)

veiligheidsinformatieblad

volgens richtlijn 91/155/EEG

datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / - UDM 2 S Komp. B

(Vervolg op blz. 4)

Gedrag in zuiveringsinstallatie:

Opmerking: Het produkt veroorzaakt een duidelijke pH-verandering. Voor het lozen neutraliseren.

Algemene informatie: Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

* 13 Instructies voor verwijdering

Produkt:

Aanbeveling:

Produkt wordt na toevoegen van water na 5 tot 6 uur hard en kan dan als bouwafval worden verwijderd.

Afvalstof-sleutelnummer:

Het bepalen van het afvalstroomnummer dient in overleg met de afvalverwerker (volgens de Europese afvalcatalogus-Eural code) te gebeuren.

Niet gereinigde verpakkingen:

Aanbeveling:

Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden; ze kunnen vervolgens na adequate reiniging opnieuw gebruikt worden.

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Aanbevolen reinigingsmiddel: Zakken zorgvuldigheid leegschudden.

* 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE (grensoverschrijdend/binnenland):

ADR/GGVS/E klasse: -

Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-klasse: -

Marine pollutant: Neen

Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:

ICAO/IATA-klasse: -

Transport/verdere gegevens: Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.

* 15 Wettelijk verplichte informatie

Kenmerking volgens EEG-richtlijnen:

Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.

Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:



Xi Irriterend

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

cement, portland, chemicaliën

R-zinnen:

38 Irriterend voor de huid.

41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

(Vervolg op blz. 6)

veiligheidsinformatieblad
volgens richtlijn 91/155/EEG

datum van de druk: 19.02.2004

opnieuw bewerkt op: 04.08.2003

Handelsnaam: Plastikol UDM 2 / - UDM 2 S Komp. B

(Vervolg op blz. 5)

S-zinnen:

- 22 *Stofniet inademen.*
 26 *Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.*
 28 *Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.*
 36/37/39 *Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.*

Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen:

Produkt bevat cement en reageert met water sterk alkalisch; daarom huid en ogen beschermen.

Nationale voorschriften:**Technische aanwijzing lucht:**

Klasse	aandeel in %
NK	10 - 25

16 Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Relevante R-zinnen

- 38 *Irriterend voor de huid.*
 41 *Gevaar voor ernstig oogletsel.*
 43 *Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.*

Blad met gegevens van de afgifte-sector Afdeling veiligheid, milieu & managementsystemen (VMM)
contact-persoon: Herr Wissmann Tel.: +49-2363/399-210

*** Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**